

	Wartość	Jednostka	Wartość	Jednostka
Typ:	UH50		5.20/5.20/F	
Zakres pomiarowy:		6 mł/h	Plomba legalizacyjna:	
Data licznika:		2025-09-19	Czas licznika:	10:27:49
Data (komputera PC):		2025-09-19	Czas (komputera PC):	12:04:40
		67567751		67567751
ROM-CRC	B875			
Energia Ciepłna		40793,16 GJ	Energia Ciepłna poprz. rok:	38817,13 GJ
Objętość:		26200,81 mł	Objętość: poprz. rok:	96944,21 mł
Wejście impulsowe 1:		0 mł	Wejście impulsowe 1: poprz. rok:	0 mł
Wejście impulsowe 2:		0 mł	Wejście impulsowe 2: poprz. rok:	0 mł
Temp. zasilania (TV):		71 °C	Przepływ:	0,66 mł/h
Temp. powrotu (TR):		57,6 °C	Moc:	10,1 kW
Różnica temp.		13,4 °C		
Maks. temperatura strona ciepła (MV):		124,3 °C	Pkt.czasu :	2014-01-24
poprz. rok:		124,3 °C	Pkt.czasu :	2014-01-24
Maks. temperatura strona zimna (MR):		90,9 °C	Pkt.czasu :	2021-12-28
poprz. rok:		90,9 °C	Pkt.czasu :	2021-12-28
Maks. różnica temperatury		87,7 °C	Pkt.czasu :	2016-01-05
poprz. rok:		87,7 °C	Pkt.czasu :	2016-01-05
Przepływ max.:		12,6 mł/h	Pkt.czasu :	2025-04-26
poprz. rok:		9,4 mł/h	Pkt.czasu :	2024-11-16
Moc max.:		303,5 kW	Pkt.czasu :	2014-01-26
poprz. rok:		303,5 kW	Pkt.czasu :	2014-01-26
Czas uśredniania:		24 h		
Błąd:	-----			
Wstępne ostrzeżenie F0:	Nie			
Czas pracy [h]:		106209		
Czas pracy z błędem:		2714	Czas pracy z błędem: poprz. rok:	2714
Czas z przepływem:		101780	Czas z przepływem: poprz. rok:	95532
Data zapisu rejestru rocznego:	-01-01 00:00		Dzień zapisu do arch. miesięcznego:	01-xx- 00:00
	żaden			CL

M-Bus adres pierwotny 1:	0
M-Bus adres wtórny:	67567751
Tryb odczytu M-Bus	normalny tryb odczytu
Ramka danych M-Bus	kompatybilna struktura danych
M-Bus - hasło	off
Charakterystyka medium	[04] Ciepło
Equipment identifier:	006C6006756775113
Szybkie impulsy (kanał 1):	nieaktywne
Szybkie impulsy (kanał 2):	nieaktywne
	bez rejestrów taryfowych
	statyczne
Przycisk LCD:	aktywne(y)
Widok podstawowy	Błąd wyświetlacza
F0_Latch:	FAŁSZ
Interwał pomiaru temp.	30 s
LCD-wyłączanie	nieaktywne
Zakres pracy od:	40 %
Montaż:	na powrocie
Datalogger:	niedostępne
A1	-26
A2	648
A8	0
A3	118
A5	120

M-Bus adres pierwotny 2:	0
Tryb odczytu M-Bus	normalny tryb odczytu
Ramka danych M-Bus	kompatybilna struktura danych
M-Bus - hasło	off
Equipment identifier (Fortsetzung):	
Wyłącz uruchamianie:	nie ustawiono
Pętla serwisowa:	
Reset licznika:	2
U_Latch:	prawdziwy
	Pt500
A0	7
A7	0
A4	-7
A6	-7